《野田工場》	容量(L)	保有数	ｼﾞｬｹｯﾄ温度(℃)		使用可能温度範囲				攪拌翼	備考
			-15～-20	-20以下	下限(℃)	冷却	上限(℃)	加熱		
GL反応釜	50	1	-20		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾊﾟﾄﾞﾙ	
	100	1	-20		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	200	1	-20		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	500	2		-25	-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	1,000	2	-15		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	1,500	2		-25	-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	2,000	1	-15		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	2,500	3	-15		-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	3,000	1		-25	-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	3枚後退翼	
	5,000	4		-25	-10	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾌﾙｿﾞｰﾝ,ﾊﾟﾄﾞﾙ	
SUS反応釜	180	1	-20		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304
	200	1	-20		30	水冷	200	熱媒	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304
	300	1	-20		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾏｯｸｽﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	材質:SUS304
	300	1	-20		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
	1,000	3	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
	1,000	1	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	150	ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304
	1,400	1		-60	-50	ﾌﾞﾗｲﾝ	—	—	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304, 極低温反応装置 (ﾌﾞﾗｲﾝ:-60℃、n-BuLi滴下対応)
	1,500	1	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾊﾟﾄﾞﾙ	材質:SUS304
	2,000	1	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	150	ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304
	2,500	1	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	200	熱媒/ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304
	3,500	1	-15		-15	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ﾊﾟﾄﾞﾙ	材質:SUS304
SUS耐圧反応釜	150	1			30	水冷	200	ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS304, 耐圧:2MPa
	2,000	1			30	水冷	150	ｽﾁｰﾑ	ﾀｰﾋﾞﾝ	材質:SUS316, 耐圧:4MPa
SUS再結釜	800	1		-25	-25	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
	1,500	4		-25	-25	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
	3,000	2		-25	-25	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
	5,000	2		-25	-25	ﾌﾞﾗｲﾝ	120	ｽﾁｰﾑ	ｱﾝｶｰ	材質:SUS304
精留塔(主要)	170	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度2～4hPa、受器100L
	220	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度2～4hPa、受器100L
	250	3			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度2～4hPa、受器200L
単蒸留塔	250	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度1.33hPa以下、受器100L
	600	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度1.33hPa以下、受器200L
連続精留塔(ｼﾘｰｽﾞ5塔)	10t/週	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS304、真空度2～4hPa、受器5000L×2
薄膜蒸留塔	1t/週	1			30	水冷	250	熱媒	—	材質:SUS316L、真空度1.33hPa以下、受器200L(SUS304)
遠心濾過機	22ｲﾝﾁ	1			—	—	—	—	—	材質:SUS304
	30ｲﾝﾁ	3			—	—	—	—	—	材質:SUS304
	36ｲﾝﾁ	3		-25	-20	ﾌﾞﾗｲﾝ	—	—	—	材質:SUS304
棚段式減圧乾燥機	1,500	4			—	—	90	温水	—	材質:SUS304, ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ内(ｸﾗｽ5000)
	1,000	2			—	—	80	温水	—	材質:SUS304
ｶﾗﾑ	360	2			—	—	60	温水	—	材質:SUS304、ｼﾞｬｹｯﾄ付、φ400×2900H
	350	1			—	—	—	—	—	材質:SUS302、φ500×1800H
	40	1			—	—	—	—	—	材質:SUS303、φ150×2500H
	30	1			—	—	—	—	—	材質:SUS304、φ200×1000H
排水中和設備		1								
活性汚泥設備		1								
廃溶剤焼却設備		1								