《岡山化学》	容量(L)	保有数	ジャケット温度(℃)		使用可能温度範囲				攪拌翼	備考
			−15〜−20	−20以下	下限(℃)	冷却	上限(℃)	加熱		
GL反応釜	1,000	1		−25	−10	ブライン	130	スチーム	3枚後退翼	脱臭炉接続
	3,000	1		−25	−10	ブライン	130	スチーム	マックスブレンド	脱臭炉接続
	6,000	2		−25	−10	ブライン	130	スチーム	3枚後退翼	脱臭炉接続
SUS反応釜	2,500	1		−25	−15	ブライン	130	スチーム	タービン	材質:SUS316, 脱臭炉接続
	3,000	1		−25	−15	ブライン	150	スチーム	マックスブレンド	材質:SUS316, 脱臭炉接続
	6,300	1			30	水冷	130	スチーム	タービン	材質:SUS316, 一圧対応
	7,700	1			30	水冷	80	温水	タービン	材質:SUS316, 脱臭炉接続/強臭気物質専用
SUS再結釜	5,000	1		−25	−20	ブライン	80	温水	タービン	材質:SUS304
精留塔	600	1			30	水冷	130	スチーム	―	材質:SUS304　受器100L・400L
	500	1			30	水冷	200	熱媒	―	材質:SUS304　受器40L(スチームトレース)・250L(コイル)
	1,300	1			30	水冷	200	熱媒	―	材質:SUS304　受器200L×2(ジャケット)・1,500L(ジャケット)
コニカルブレンダー	1,000	1			30	水冷	80	スチーム	―	材質:GL
遠心濾過機	36インチ	1		−25	−20	ブライン	−	−	―	材質:SUS304
遠心濾過機	36インチ	1			―	―	―	―	―	材質:SUS304
カラム	360	1			―	―	60	温水	―	材質:SUS304、ジャケット付、φ400×2900H
脱臭設備		3								
排水中和設備		1								
活性汚泥設備		1								
廃溶剤／残渣焼却設備		1								